

1. ANWENDUNGSGEBIETE

Chemisch modifizierte cellulose-basierende, lösemittelhaltige Druckfarben für die Bedruckung von Zigarettenmundstücken und Zigarettenpapieren.

2. EIGENSCHAFTEN

Die Farben entsprechen den Vorgaben der Deutschen Tabakverordnung (DTVO).

Auch die NON-DTVO Farben sind für den Einsatz zwecks Bedruckung von Zigarettenpapieren geeignet und unbedenklich, entsprechen aber nicht in allen Teilen der DTVO.

3. FARBTONPALETTE

Eine breite Farbtonpalette nach Pantone oder aufgrund von Kundendruckmustern ist auf Anfrage erhältlich.

4. HILFSMITTEL

Verdünnung (EA)	002002
Verzögerer	Ethanol

Es können zur Erstellung einer optimalen Trocknungsgeschwindigkeit auch beliebige Mischungen von Ethylacetat (EA) und Ethanol verwendet werden.

5. VERARBEITUNGSHINWEISE

Bei der Verarbeitung im Flexodruck müssen unbedingt ester-resistente Druckplatten verwendet werden.

6. LAGERUNG

Die Lagerzeit sollte sechs Monate nicht überschreiten. Bei Metallicfarben, Gold und Silber gewähren wir drei Monate Lagerstabilität in original verschlossenen Gebinden.

Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 10° C bis 50° C.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

7. GEFAHRENHINWEISE

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit gerne zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co. GmbH
RUCO Druckfarben
Lorsbacher Straße 28
D-65817 Eppstein

Tel.: ++49 (0) 6198-304-0
Fax: ++49 (0) 6198-3 22 88
e-mail: info@ruco-inks.com
Internet: www.ruco-inks.com

