



1. ANWENDUNGSGEBIETE

Lösemittelhaltige, ester/keton-basierende Druckfarbenseerie für Klebebänder aus PVC.

2. EIGENSCHAFTEN

Die Farbserie XKK ist frei von toxikologisch bedenklichen Verbindungen mit sehr guter Haftung auf PVC und einer ausgezeichneten Releasewirkung.

Die Produkte zeichnen sich durch eine hohe Farbstärke und Brillanz aus.

3. FARBTONPALETTE

Weiss	---	0/114414 XKK
Gelb	Process Yellow	3/114379 XKK
Orange	PMS 021 C	7/114386 XKK
Rot	Warm Red C	8/114381 XKK
Rot	Red 032 C	8/114380 XKK
Rot	Rubine Red C	8/114382 XKK
Rot	Rhodamine Red C	8/114387 XKK
Violett	Purple C	1/114390 XKK
Violett	Violet C	1/114388 XKK
Blau	Blue 072 C	1/114389 XKK
Blau	Reflex Blue C	1/114392 XKK
Blau	Process Blue C	1/114391 XKK
Grün	Green C	5/114393 XKK
Schwarz	Black C	9/114357 XKK

(weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich)

4. HILFSMITTEL

Verdünnung (MIBK)	020629
Schnelltrockner	115657
Langsamrockner (BA)	020587
Verschnitt	111677 XSK-S

5. VERARBEITUNGSHINWEISE

Um die Farbstärke zu reduzieren, kann der Verschnitt 111677 XSK-S an der Maschine zugesetzt werden.

Es sollte für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, damit der Farbfilm vor dem Aufrollen der Bahnen ausreichend durchgetrocknet ist.

Zum Verdrucken der XKK-Farben müssen ester/keton-beständige Photopolymerklischees oder ester/keton-beständige Gummiklischees eingesetzt werden.

6. LAGERUNG

Die Lagerzeit sollte sechs Monate nicht überschreiten. Bei Metallicfarben, Gold und Silber gewähren wir drei Monate Lagerstabilität in original verschlossenen Gebinden.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

7. Gefahrenhinweise

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit gerne zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co. GmbH
RUCO Druckfarben
Lorsbacher Straße 28
D-65817 Eppstein

Tel.: ++49 (0) 6198-304-0
FAX: ++49 (0) 6198-3 22 88
e-mail: info@ruco-inks.com
Internet : www.ruco-inks.com

