



1. ANWENDUNGSGEBIETE

Lösemittelhaltige, esterbasierende Druckfarbe für Sleeves und Flaschenkapseln aus PVC, PET, Aluminium (PVDC-vorlackiert) und Duplexfolie.

2. EIGENSCHAFTEN

Die Farbserie XSK-S ist frei von toxikologisch bedenklichen Verbindungen und für Lebensmittelverpackungen geeignet. Der Farbfilm ist verklebbar und ab ca. 130° C siegelfähig (die Temperatur ist bedruckstoffabhängig) sowie schrumpf- und tiefziehfähig.

3. FARBTONPALETTE

Weiss	---	0/111720 XSK-S
Gelb	Yellow C	3/112051 XSK-S
Gelb	PMS 012 C	3/111722 XSK-S
Orange	PMS 021 C	7/111827 XSK-S
Rot	Warm Red C	8/112295 XSK-S
Rot	Red 032 C	8/112676 XSK-S
Rot	Rubine Red C	8/112236 XSK-S
Rot	Rhodamine Red C	8/112358 XSK-S
Violett	Purple C	1/112052 XSK-S
Violett	Violet C	1/112353 XSK-S
Blau	PMS 072 C	1/112294 XSK-S
Blau	Reflex Blue C	1/112037 XSK-S
Blau	Process Blue C	1/112298 XSK-S
Grün	Green C	5/112354 XSK-S
Schwarz	Black C	9/111711 XSK-S
Schwarz	- matt -	9/113558 XSK-S

(weitere Farbtöne, insbesondere Gold, Silber und Metallic, auf Anfrage erhältlich)

4. HILFSMITTEL

Verdünnung (n-Propylacetat)	020595
Schnelltrockner (EA)	002002
Verzögerer (BA)	020587
Verschnitt	111677 XSK-S
Mattpaste, siegelfähig	110974 XSK-S

5. VERARBEITUNGSHINWEISE

Allgemein:

Es müssen esterbeständige Photopolymerklischees bzw. Gummiklischees eingesetzt werden.

Bei Arbeiten im Konterdruck:

Bedruckte Kapseln dürfen nicht auf Flaschen aufgeschrumpft werden, auf welchen sich Weinrückstände von dem Abfüllvorgang befinden. Durch langfristiges Einwirken des Weines (Weinsäure etc.) auf den Druck besteht die Gefahr des Ablegens auf den Flaschenhälsen.

In diesem Zusammenhang raten wir außerdem von der Verwendung minderwertiger Korkenqualitäten ab. Aus verständlichen Gründen können wir keine Haftung übernehmen.

6. LAGERUNG

Die Lagerzeit sollte sechs Monate nicht überschreiten. Bei Metallicfarben, Gold und Silber gewähren wir drei Monate Lagerstabilität in original verschlossenen Gebinden.

Es sind rostgeschützte Gebinde beim Umfüllen zu verwenden.

7. GEFAHRENHINWEISE

Die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt sollten unbedingt beachtet werden.

Für weitere technische Rückfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik jederzeit gerne zur Verfügung.

A. M. RAMP & Co. GmbH
RUCO Druckfarben
Lorsbacher Straße 28
D-65817 Eppstein

Tel.: ++49 (0) 6198-304-0
FAX: ++49 (0) 6198-3 22 88
e-mail: info@ruco-inks.com
Internet : www.ruco-inks.com

